


W&T-P11P Трехлинейный IP-телефон начального уровня

W&T-P11P — это идеальный IP-телефон для бизнеса начального уровня с цветным дисплеем 320x240 и HD качеством голоса. Он поддерживает 3 учетные записи SIP, 6-стороннюю конференц-связь, PoE, а разъем для гарнитуры RJ9 совместим со всеми известными моделями гарнитур. W&T-P11P оснащен Wi-Fi модулем 2,4 ГГц, что позволяет его использовать в беспроводных сетях. Самая популярная модель в сегменте.



Основные характеристики и преимущества

Простой и удобный дизайн пользовательского интерфейса

W&T-P11P имеет простой и эргономичный дизайн. Аппарат легко настраивается и прост в использовании. Прочный корпус выполнен из композитного ABS-пластика, что делает W&T-P11P надежным и долговечным. Дружественный и русскоязычный WEB-интерфейс позволит быстро произвести начальные настройки.

Гибкое развертывание

W&T-P11P не только может работать в составе проводной сетевой инфраструктуры, поддерживая питание от PoE-коммутаторов, но и прекрасно адаптируется в беспроводной среде Wi-Fi, что особенно важно в офисе, где нет СКС.

HD качество голоса

W&T-P11P обеспечивает отличное качество передачи голоса. В аппарате используется фирменная технология для обеспечения качества звука высокой четкости даже в шумной обстановке.

High Security и универсальная совместимость

Все разговоры хорошо защищены. Мы обеспечиваем алгоритмы безопасности, такие как шифрование вызовов AES, SRTP и TLS. IP-телефоны серии W&T широко совместимы с платформами Софт-АТС на базе SIP, такими как Asterisk, Broadsoft и 3CX, а также аппаратными АТС W&T, Panasonic, Yeastar, Ericsson-LG, Grandstream и др.

- 320x240px цветной
- 3 SIP аккаунта
- 6 DSS/BLF кнопок
- HD качество голоса
- Кодек Opus
- 2 x 10/100 Mbps Ethernet порт
- PoE
- 3 угла наклона
- Громкая связь
- 2.4GHz Wi-Fi
- Настенное крепление
- Русскоязычный интерфейс

W&T-P11P спецификация

Функции Аудио

- > HD голос
- > Кодеки: G.722, Opus, AMR-WB(Optional), G.711WB(Optional)
- > Узкополосные кодеки: G.711(A/u), iLBC, G.729A/B,G.723.1, G.726, AMR-NB(Optional)
- > DTMF: In-band, RFC 2833 или SIP info
- > Полнодуплексная громкая связь
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Функции телефона

- > 3 SIP аккаунта
- > Call hold, mute, DND, redial, auto answer
- > One-touch speed dial, hotline, SIP message
- > Call forward, call waiting, call transfer (специальный подтверждением)
- > Paging, intercom
- > 6-сторонняя конференция
- > Прямой IP-вызов
- > Установка дата/время ручная или авто
- > Гибкий план набора номера
- > IP conflict detection
- > 2.4GHz Wi-Fi
- > 6 DSS/BLF кнопок

Справочник

- > Телефонная книга (2000 записей)
- > Черный список
- > XML/LDAP поддержка каталогов
- > Поиск/import/export
- > Call history: dialed/received/missed (60 records)

IP-PBX функции

- > BLF
- > Анонимный вызов, отклонение анонимного вызова
- > Индикатор ожидающего сообщения (MWI)

Функциональные кнопки

- > 3 кнопки линий
- > 7 кнопок функций: message, headset, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone
- > 4 программные клавиши
- > 5 навигационные
- > Громкость +/-

Экран и индикация

- > 320x240x цветной дисплей
- > Глубина цвета 16 бит
- > Многоязычный пользовательский интерфейс
- > Идентификатор вызывающего абонента с именем и номером
- > Функция энергосбережения

Разъемы

- > 2x RJ45 Ports (Ethernet 10/100 Base-T)
- > Поддержка PoE (IEEE 802.3af), class 1
- > 1 x RJ9 Handset разъем (трубка)
- > 1 x RJ9 Headset разъем (гарнитура)
- > 1 x Power адаптер

Настройка

- > Конфигурирование: WEB-браузер/меню телефона/auto-provision
- > TFTP/HTTP/HTTPS для Auto Provisioning
- > TR069 (TR104/TR106)
- > Сброс к заводским настройкам, reboot
- > Экспорт трассировки и журнала Syslog
- > DNS/DNS SRV (RFC 1706, RFC 2782)
- > NAPTR for SIP URI lookup (RFC 2915)
- > Облачное управление: FCMS
- > DHCP server и DHCP client

Дополнительно

- > Цвет: Классический серый
- > Регулировка наклона: 3 положения
- > Крепление на стену
- > AC/DC адаптер
 - AC Input: 100~240V, 50~60Hz
 - DC Output: 5V, 1A
- > Потребляемая мощность (PSU): 1.5-3.5W
- > Потребляемая мощность (PoE): 1.9-4.5W
- > Размеры (W x H x D x T) :
 - 190mm x 188.5mm x 173mm x 41.5mm
- > Относительная влажность: 10%~90%
- > Температура хранения: -25~ 65°C
- > Рабочая температура: 0~45°C

Сеть и безопасность

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- > Поддержка резервирования сервера вызовов
- > NAT Traversal By STUN
- > Proxy mode и peer-to-peer SIP link mode
- > IP назначение: Статический адрес/DHCP
- > HTTP/HTTPS web сервер
- > Синхронизация даты и времени SNTP
- > SDP (RFC 2327), UDP/TCP
- > Mutil-VLAN, DSCP and 802.1p QoS
- > SRTP
- > TLS
- > HTTPS certificate manager
- > AES шифрование
- > Digest authentication
- > IEEE802.1X, OpenVPN
- > IPv4 /IPv6, Dual stack IPv4/IPv6
- > RTP/RTCP (RFC 1889, RFC 1890)
- > ARP/RARP (RFC 826/903)
- > IEEE802.1Q VLAN/802.1p/DSCP
- > SNMPv2
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN

Комплектация

- > W&T-P11P IP-телефон:
- Трубка с кабелем
- Патч-корд RJ45
- Подставка
- Инструкция
- Блок питания (Опционально)
- > Количество комплектующих: 10 PCS
- > Вес нетто: 8.75 kg
- > Вес брутто: 9.48 kg
- > Размеры индивидуальной упаковки: 270mm x 195mm x 78mm
- > Размер коробки: 420mm x 420mm x 290mm

Certified by



Compatible with

